

**EIGENSCHAPPEN**

- Reinigingsproduct
- Op basis van oplosmiddelen
- Het reinigend vermogen is zo sterk, dat vuil gemakkelijk in enkele seconden kan verwijderd worden. Sommige lakken kunnen aangetast worden bij langdurige behandeling

TOEPASSINGEN

- Niet geschikt voor roestvlekken
- Op ongelakte en gelakte metalen

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/ml)	0.87
Consistentie	Vloeibaar
Geur	Kenmerkend
Explosiegrenzen in de lucht (v/v)	2 - 12%
Kookinterval	75 - 85°C
Vlampunt (CC, °C)	-4
Zelf-ontvlamingstemperatuur	425°C
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

15 x fles 500ML/doos - 720 stuks/pallet

2 x bidon 5L/doos - 240 stuks/pallet

VERWERKING**Aanbrengen**

- Met een vochtige doek de bevuilding verwijderen
- Daarna met een propere droge doek oppoetsen

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.