

# PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED



## EIGENSCHAPPEN

- Afstrijkmiddel
- Zuiver detergent
- Te verdunnen à ratio van 5 volumedelen Perfect Joint Tooling Agent Undiluted in 95 volumedelen water
- Volledig pH-neutraal
- Niet agressief ten opzichte van de voegkit
- Geen vlekken na spoeling
- Geen solventen of zuren
- Geen aantasting op de meest courante ondergronden

## TOEPASSINGEN

- Voor het gladstrijken van net aangebrachte voegkiten zoals silicone, polyurethaan en polymeer

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/ml)	1.065
pH	ca. 7.5
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

## VERPAKKING EN KLEUR

**15 x bidon 500ML/doos - 720 stuks/pallet**  
**bidon 5l - 120 stuks/pallet**

## VERWERKING

### Aanbrengen

Te verdunnen met water a ratio van 5 volumedelen **Perfect Joint Tooling Agent Undiluted** in 95 volumedelen water.

## VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.