

**EIGENSCHAPPEN**

- Bevat oplosmiddelen
- Druipt niet
- Gebruiksklare transparante gel

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor het verwijderen van uitgeharde kitresten zoals silicone, hybride en MS polymeren, polyurethaan en acrylaat.
- Compatibel met de meeste ondergronden zoals alle metalen en verschillende kunststoffen (op voorhand testen).

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/ml)	0.8
Consistentie	Gel
Geur	Neutraal
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Vlampunt (CC, °C)	75
Houdbaarheid van ongeopend product	60 maanden

VERPAKKING EN KLEUR

12 x fles met kwast 100ML/doos - 4092 stuks/pallet

Transparant

VERWERKING**Vorbereiding**

- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- Schudden voor gebruik.

Aanbrengen

- Verwijder zoveel mogelijk kit mechanisch.
- Breng Silicone Remover overvloedig aan op de uitgeharde resten.
- Laat het product gedurende 30 tot 60 minuten inwerken (eventueel langer voor harde katten).
- Verwijder het residu zorgvuldig met een plastic schraper.
- Herhaal de behandeling indien nodig.
- Spoel de opgedroogde resten Silicone Remover af met water en zeep.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.