

**EIGENSCHAPPEN**

- Smeermiddel
- Corrosie- en vochtwerend
- Op basis van een hoogwaardige, doorschijnende silicone
- Kleurloos
- Bevat geen metalen deeltjes

TOEPASSINGEN

- Anti-corrosie voor verschillende materialen.
- Vochtwerend
- Glanzend maken van plastic en vinyl
- Voorkomen van het uitdrogen van rubbers

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/ml)	0.76
Verwerkingstemperatuur	-40°C - +240°C
Drogestofgehalte	20%
Zelf-ontvlammingstemperatuur	< 0°C
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

6 x spuitbus 600ML/doos - 522 stuks/pallet

VERWERKING**Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Schudden voor gebruik.

Aanbrengen

- Verstuiwen door kortstondig te drukken op de te beschermen verbindingen. Laten indringen door de gesmeerde delen te manoeuvreren.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.