

**EIGENSCHAPPEN**

- Reinigingsproduct
- Zorgt voor een perfecte hechting van oxime-siliconen op gelakte metalen
- Op basis van solventen

TOEPASSINGEN

- Op ongelakte en gelakte metalen
- Kan gebruikt worden om volgende bevuilding te verwijderen: stof, vetsporen en iedere hardnekkige bevuilding
- Dient gebruikt te worden wanneer er nadien afgekit zal worden met silicones op oxime-basis.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/ml)	0.86
Consistentie	Vloeibaar
Geur	Kenmerkend
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

15 x bus 500ML/doos - 720 stuks/pallet

VERWERKING**Vorbereiding**

- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.

Aanbrengen

- Met een vochtige doek het te kitten oppervlak opwrijven.
- Wachten tot het oppervlak terug droog is (afhankelijk van de omstandigheden duurt dit 5 minuten).
- Daarna kan er afgekit worden.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

Sommige lakken kunnen aangetast worden. Het is aangewezen om de compatibiliteit met de lak op voorhand te testen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.