

**EIGENSCHAPPEN**

- Reinigingsmiddel
- Ontvetter
- Doorzichtige vloeistof
- Bevat geen antistatikum

TOEPASSINGEN

- Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van niet uitgeharde kit
- Het reinigen en ontvetten van diverse ondergronden.
- Op gelakte aluminium dient de gebruiker vooraf te testen of het product geen aantasting geeft
- Essentieel onderdeel van het Parabond Panel System om een duurzame hechting te bekomen van de gevelplaatlijm Parabond Panel op aluminium draagconstructies en gevelplaten van HPL.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/ml)	0.72
Consistentie	Vloeibaar
Geur	Kenmerkend
Kookinterval	78 - 113°C
Vlampunt (CC, °C)	9
Zelf-ontvlammings temperatuur	> 200°C
Houdbaarheid van ongeopend product	24 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

bidon 25l - 26 stuks/pallet

12 x spuitbus 400ML/doos - 720 stuks/pallet

bidon 5l - 120 stuks/pallet

VERWERKING**Vorbereiding**

- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- Schudden voor gebruik.
- Voor het verwijderen van niet-uitgeharde kit de silicone zoveel mogelijk vooraf verwijderen met een vod of papierprop.

Aanbrengen**Kit verwijderen**

Aerosol 400 ml:

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Van op afstand op het oppervlak of niet-uitgeharde kit spuiten
- Daarna met een propere doek oppoetsen.

Bidon 5 l – 25 l:

- Doek met Parasilico Cleaner bevochtigen
- De resten silicone verwijderen
- Daarna met een propere doek oppoetsen.

Reinigen en ontvetten van ondergronden

Aerosol 400 ml:

- Van op afstand op het oppervlak spuiten
- Oppervlak wrijvend reinigen en ontvetten
- Regelmatig papierprop vernieuwen.

Bidon 5 l – 25 l:

- Papierprop of doek sterk bevochtigen met Parasilico Cleaner
- Het oppervlak wrijvend reinigen en ontvetten
- Regelmatig papierprop vernieuwen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN EN KWALITEITSLABELS

Getest door SHR volgens BRL4101-7 en opgenomen in KOMO-attest nr. 21184/25 voor gevelplaatverlijming



Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.