

**EIGENSCHAPPEN**

- Polyurethaan mousseband
- Opencellig
- Eénzijdig klevend

TOEPASSINGEN

- Wordt gebruikt als rugvulling

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid: DIN 53420 (g/cm ³)	0.03
Weerstand tot compressie: NFT 56110	25%: 3,5 kPa 40%: 4,0 kPa 50%: 4,5 kPa 65%: 7,0 kPa
Breukweerstand: NFT 56108 (kPa)	120
% Maximale rek: NFT 56108	200
Scheurweerstand: NFT 56109 (N/m)	700
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden

VERPAKKING EN KLEUR

Antracietgrijs
10 x 10 mm : 80 x rol 10M/doos - 2000 stuks/pallet
15 x 15 mm : 35 x rol 105M/doos - 875 stuks/pallet

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.