

**EIGENSCHAPPEN**

- Primer voor siliconekit
- Bevordert de hechting van siliconekit op de ondergrond
- Het behandelde oppervlak mag bestendig onderworpen worden aan vochtige invloeden zonder het gevaar van verzeping

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van ABS.
- Fixeren van stoffige en absorberende oppervlakten.
- Geschikt voor absorberende oppervlakken, alkalische ondergronden inbegrepen.
- Enkel geschikt voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Acrylaatcopolymeerhars opgelost in toluen
Dichtheid (g/ml)	0.95
Droogtijd (afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden)	60 minuten
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +25°C
Vlampunt (CC, °C)	+8 (DIN 51755)
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +15°C-+25°C

VERPAKKING EN KLEUR**26 x bus 250ML/doos - 1664 stuks/pallet**

Transparant

bus 1l - 104 stuks/pallet

Transparant

VERWERKING**Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.

Aanbrengen

- De primer met een verfkwast op de ondergrond strijken.
- Bij erg poreuze ondergronden kan een tweede laag noodzakelijk zijn.
- Wanneer de primer droog is, de siliconekit aanbrengen. Hoe sneller na droging, hoe beter. De siliconekit uiterst aanbrengen na 16 uur. Indien deze tijd overschreden is, dient een nieuwe laag primer aangebracht te worden.

Verbruik

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Max. 5 m²/liter

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.