



EIGENSCHAPPEN

- Een geëxtrudeerde ronde dichtband met gesloten celstructuur
- Reukloos en fysiologisch neutraal
- Goede chemische weerstand
- Volledig CFK- en HCFC-vrij (ODP=0)

TOEPASSINGEN

- Afdichten van uitzettingsvoegen.
- Ontwikkeld voor het gebruik in statische en bewegende voegen met verschillende uitzettingsvormen
- Laat toe het verbruik van afdichtingsmassa te verminderen en is bedoeld als voegopvulling
- Uitzettingsvoegen in muren, beglazing, scheidingswanden
- Deze mousseband is ontwikkeld voor het gebruik met koude afdichtingsmaterialen zoals: siliconen-, polyurethaan-, hybride polymeer-, polysulfide-, butyl-, thiokol-, acrylkitten e.d.
- Voegen in bestrating en tegels maar ook in voegen bij prefab beton- of gemetselde constructies.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	PE schuim met gesloten cellen
Dichtheid: DIN 53420 (g/cm ³)	0.025
Wateropname	<0,5 vol.% (DIN 53495)
Isolatiewaarde: ISO 10456 (W/mK)	0.05
Temperatuurbestendigheid	-40°C - +100°C
Brandreactieklasse DIN4102-1	B2
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden

VERPAKKING EN KLEUR

Grijs
6 mm vol : doos 1500m - 18 stuks/pallet
8 mm vol : doos 900m - 18 stuks/pallet
10 mm vol : doos 600m - 18 stuks/pallet
13 mm vol : doos 400m - 18 stuks/pallet
15 mm hol : zak 250m - 18 stuks/pallet
20 mm hol : zak 150m - 18 stuks/pallet
25 mm hol : zak 100m - 18 stuks/pallet
30 mm hol : zak 80m - 18 stuks/pallet
40 mm hol : rol 120m - 18 stuks/pallet
50 mm hol : rol 84m - 18 stuks/pallet

Aanbrengen

- Neem de mousseband direct uit de gebruiksvriendelijke verpakking,
- Benut een stomp voorwerp voor het aanbrengen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Plaats de mousseband op die diepte die voor de gebruikte dichtingsmaterialen wordt geadviseerd.
- Breng de afdichtingsmaterialen aan volgens de instructies

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.