

**EIGENSCHAPPEN**

- Geurarm
- Beschermende hydrofobische vloeistof
- Vormt een waterwerende laag maar behoudt de waterdampdoorlatendheid
- Het uitzicht van het substraat blijft behouden
- Diepe en snelle penetratie in het substraat
- Bevat oplosmiddelen

TOEPASSINGEN

- Ideaal voor gebruik op grote, ononderbroken oppervlakken.
- Beschermen tegen slagregen, vorstschade en groenaanslag.
- Waterafstotend maken van gevel- en bakstenen, beton, pleisterwerk, poreuze dakbedekking en poreuze minerale ondergronden.
- Geschikt voor gebruik op zowel bestaande als nieuwe gebouwen.
- Geschikt voor gebruik op natuurlijke en artificiële steensoorten zoals zandsteen, plaaster, klei, cement, dakpannen, klinkers, bakstenen...

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Silaan-siloxaan
Dichtheid (g/ml)	0.8
Consistentie	Vloeibaar
Verwerkingstemperatuur	+10°C - +30°C
Drogestofgehalte	9%
Vlampunt (CC, °C)	63
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Staannd vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C.

VERPAKKING EN KLEUR**bidon 25l - 26 stuks/pallet**

Transparant

2 x bidon 5L/doos - 120 stuks/pallet

Transparant

VERWERKING**Vorbereiding**

- De niet te behandelen aangrenzende oppervlakken afdekken met papier, plastic folie of ander geschikt materiaal.
- De ondergrond dient zuiver en droog tot lichtvochtig zijn en moet eerst worden gereinigd met water onder hoge druk, door zandstralen of chemische behandeling.
- De eventueel beschadigde ondergrond moet worden hersteld met een aangepaste mortel. Scheuren of barsten met een breedte groter dan 0,15 mm moeten worden opgevuld.
- De ondergrond reinigen met Green Cleaner en laten drogen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Aanbrengen

- Aanbrengen in 1 laag.
- Aanbrengen met een kwast of roller.
- Aanbrengen met een lagedrukpistool.
- Aanbrengen met een vernevelaar.
- De behandeling bovenaan beginnen op een strook van 40 cm in een heen- en weergaande beweging. Steeds in een vloeistofgordijn over het oppervlak laten vloeien, zodat het oppervlak volledig verzadigd wordt.

Verbruik

1 - 1.5 l/m²

Reiniging

- Gereedschappen reinigen met white spirit.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet toepassen in directe zon.
- Niet geschikt voor synthetische crepi want er is geen absorptie van het product mogelijk en zal de hydrofuge bijgevolg geen werking hebben. Bij minerale crepi is er wel absorptie en kan de hydrofuge toegepast worden.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.