

**EIGENSCHAPPEN**

- Siliconevrij
- Hoge elasticiteit
- Elastische voegkit op basis van synthetische rubber
- Kan gebruikt worden bij regen en op vochtige of lichtvette ondergronden
- Weersbestendig, UV-bestendig
- Kan overschilderd worden met de meeste verven
- Bevat solventen
- Bevat solventen

TOEPASSINGEN

- Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie voorkomende materialen zoals aluminium, geglazuurde tegels, polyester, abs, polystyreen, messing, staal, inox, behandeld hout, harde pvc, glas, etc
- Waterdicht afdichten en repareren van lekkages en voegen in daken, dakgoten, afvoerpijpen, luchtkanalen, pvc-buizen,...
- Kleeft op bijna alle ondergronden zonder primer, zoals metselwerk, beton, bitumen, pleister, hout, glas, metaal (incl. koper) en vele kunststoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Synthetisch rubber
Dichtheid (g/ml)	0.95
Consistentie	Pasta
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Uithardingssysteem	Verdampen van het solvent
Karakter	Elastisch
Velvorming bij 23°C en 50% R.V. (min.)	15
Shore A hardheid: ISO 868	25
Maximale toelaatbare vervorming: ISO 11600	25%
Modulus bij 100% rek: ISO 8339 (N/mm²)	0.5
Houdbaarheid van ongeopend product	24 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR**12 x koker 290ML/doos - 1200 stuks/pallet**

Zwart

VERWERKING**Vorbereiding**

- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- Gladde ondergronden mogen nat zijn, poreuze ondergronden moeten droog zijn.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Aanbrengen

- Het product uit de koker of folieverpakking aanbrengen met een manueel of pneumatisch kitpistool.
- De afmeting en de vorm van de voeg is zeer belangrijk. Dunne voegen vermijden.

Afwerking

- Indien gewenst, gladstrijken voor de velvorming met afstrijkmiddel Perfect Joint Tooling Agent en/of met een afstrijkpalet Perfect Joint Tool.

Overschilderbaar

- Gezien de grote verscheidenheid in beschikbare verf types is het aanbevolen om op voorhand de verdraagzaamheid tussen de kit/lijm en de verf te testen.
- Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.