

**EIGENSCHAPPEN**

- Reiniger voor niet-uitgeharde PU schuim / PU lijm
- PU schuimpistoolreiniger

TOEPASSINGEN

- Verwijderen van vers PU-schuim of PU lijm.
- PU schuimpistoolreiniger

TECHNISCHE GEGEVENS

Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Staand vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C.

VERPAKKING EN KLEUR

12 x bus 500ML/doos - 840 stuks/pallet

VERWERKING**Vorbereiding**

- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.

Aanbrengen

- Voor het verwijderen van vers PU schuim of PU lijm de spuittip op het ventiel van de PU Foam & Gun Cleaner plaatsen. De Cleaner in de goede spuitrichting houden en spuittip indrukken. Na gebruik de spuittip verwijderen.
- Voor reiniging PU schuimpistool: de schuimbus van de adapter draaien met het pistool omgekeerd. Verwijder verse schuimresten van de spuitkop en adapter met de Cleaner. Draai daarna de Cleaner op de adapter en houd het pistool hierbij omgekeerd.
- Trekker activeren zodat het pistool wordt gevuld met vloeistof. Spuit tot alle schuimresten uit het pistool zijn verwijderd. Laat de vloeistof een aantal minuten inwerken. Activeer de trekker opnieuw tot alle achterblijvende resten zijn verdwenen.
- Draai tenslotte de Cleaner van het pistool. Activeer de trekker tot het pistool helemaal leeg is. Het pistool is nu gereinigd en kan gebruikt worden of voor een langere periode opzij worden gelegd.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

AANDACHTSPUNTEN

- Kan coatings, verven en textiel aantasten.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.