

**EIGENSCHAPPEN**

- Bitumineuze primer
- Activeert de ondergrond voor het plaatsen van bitumineuze afdichtingslaag
- Slechts 1 laag nodig
- Snel verder werken (sneldrogend: droog na 30 minuten)
- Hecht op beton, baksteen, metaal en bitumineuze ondergrond

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van ABS.
- Fixeren van stoffige en absorberende oppervlakten.
- Als hechtlaag voor het aanbrengen van roofing of bitumineuze renovatie producten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Bitumen en oplosmiddelen
Dichtheid (g/ml)	0.89
Consistentie	Vloeibaar
Viscositeit	9 - 14 mm ² /sec (Ubbelohde 40°C)
Droogtijd (afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden)	30 minuten
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Drogestofgehalte	±46%
Houdbaarheid van ongeopend product	36 maanden
Opslagcondities	Staand vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C.

VERPAKKING EN KLEUR

2 x blik 5L/doos - 120 stuks/pallet

Zwart

VERWERKING**Voorbereiding**

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Het product goed omroeren.
- Groenaanslag verwijderen met een harde borstel.

Aanbrengen

- Aanbrengen in een dunne laag.
- Volledig laten uitdrogen voor het verderwerken.
- Aanbrengen met een kwast of roller.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Verbruik

Bitumen: 5 m²/l

Beton: 3-4 m²/l

Metaal en vezelcement: 10m²/l

Reiniging

- Gereedschappen reinigen met white spirit.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.