

EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige 2-componenten polyurethaanlijm
- Groene kunstgraslijm
- Uitstekend standvermogen (lijmrillen blijven goed staan)
- Blijvend elastisch
- Zeer goede verwerkbaarheid
- Geschikt voor droge en vochtige weersomstandigheden
- Hoge eindsterkte
- Oplosmiddelvrij
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen en polyester lijmbanden
- Lange verwerkingstijd
- Epoxyvrij: bijzonder geschikt voor gebruikers die allergische verschijnselen vertonen bij gebruik van epoxy of epoxy-polyurethaan producten

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van kunstgras.
- Ideaal voor sportvelden, tuinaanleg, hovenierstoepassingen en interieurbekleding.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Kan gebruikt worden voor de aanleg van voetbalvelden in overeenstemming met het FIFA-kwaliteitsprogramma voor voetbal kunstgras.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Aard van het product	2 component PU
Dichtheid (g/ml)	1.7
Aantal componenten	2
Consistentie	Pasta
Mengverhouding	9:1
Verwerkingstemperatuur	+10°C - +35°C
Beloopbaar na	24 h
Open tijd bij 23°C en 50% R.V.	60 - 70 minuten
Afpelsterkte na veroudering: EN 13744 (latex rug op kunstgras lijmband)	> 75 N / 100 mm
Houdbaarheid van ongeopend product	12 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

emmer (9.9kg) + fles (1.1kg) 11kg - 55 stuks/pallet
Groen

VERWERKING**Vorbereiding**

- De ondergrond moet vast, voldoende stevig en schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
- Staand water, waterfilm of druppels verwijderen. Op een droog oppervlak verkrijgt men de beste hechting, de ondergrond hoeft echter niet volledig droog te zijn.
- Meng steeds de volledige verpakking, want een kleine afwijking in de mengverhouding kan de sterkte van de uitgeharde lijm sterk verminderen.
- Giet component B (flesje) in de emmer van component A. Meng de componenten m.b.v een elektrische mixer (boor) tot een homogene uniforme pasta is verkregen.
- De kunstgrasmatten moeten een paar uur voor gebruik worden uitgerold en vrij worden gelegd, om de door het verpakken veroorzaakte spanning te verminderen.
- Zorg voor een goede afwatering van de ondergrond. Een goede drainage van de ondergrond is essentieel.
- Vouw de zijden van de kunstgrasmatten om en rol de lijmband uit tussen de 2 stukken kunstgras.

Aanbrengen

- De lijm niet te genereus aanbrengen (onder het persen of aandrukken kan lijm uit de naden komen).
- De lijm aanbrengen met een getande lijmkam en uitspreiden op een strook van ± 20 cm breed en de volledige lengte op de lijmband.
- Respecteer steeds de open tijd van de lijm (60-70 minuten). Hoge temperaturen versnellen de uithardingstijd van het mengsel, lage temperaturen vertragen de uithardingstijd.
- Vouw de grasmatten terug en druk stevig aan in de verse lijm. Zorg dat de 2 naden mooi aansluiten en dat geen grassprietten in de lijm kleven. De onderkant van elke mat moet gelijkmatig bevochtigd zijn met lijm.
- Eventueel de naad met gewichten verzwaren om een stevige verbinding te bekomen.

Verbruik

200 - 250 gram/lopende meter (20 cm brede lijmstrook op lijmband met lijmkam B11). Het verbruik moet aangepast worden naargelang de hoeveelheid lijm nodig om de rug van de kunstgrasmat voldoende te bedekken. Deze hoeveelheid is afhankelijk van de ruwheid van de rug.

Reiniging

- Niet-uitgehard product reinigen met Parasilico Cleaner
- Na uitharding het product zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Vermijd contact met weekmakerhoudende materialen zoals bitumen, neopreen, EPDM, butyl... aangezien deze aanleiding kunnen geven tot hechtingsverlies of verkleuring.
- Niet geschikt voor kunstgras met polyolefine rug (PP, PE).
- Respecteer steeds bij het mixen van de componenten de juiste verhouding (9/1). Een tekort aan B-component (verharder) leidt tot een niet volledige uitharding van de lijm. De lijm mag niet verdund worden.
- Respecteer de instructies van de kunstgrasfabrikant.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.