



EIGENSCHAPPEN

- Lichtzuur reinigingsproduct op basis van plantaardig gebaseerde additieven die het vuil losweken van de ondergrond
- Zelfreinigend: schrobben of een hogedrukreiniger zijn niet nodig
- Bestaat uit >90% natuurlijke grondstoffen en is voor >90% biodegradeerbaar

TOEPASSINGEN

- Verwijdert vervuiling, groenaanslag en aanslag van atmosferische oorsprong op platte en hellende daken, gevels, terrassen en tuinmeubelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	+8°C - +35°C
pH	4.5
Houdbaarheid van ongeopend product	24 maanden
Opslagcondities	Staan vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C.

VERPAKKING EN KLEUR

bidon 20l - 24 stuks/pallet

Melkachtig/transparant

bidon 5l - 96 stuks/pallet

Melkachtig/transparant

VERWERKING

Voorbereiding

- De ondergrond moet vast, effen, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Staand water, waterfilm of druppels verwijderen. Op een droog oppervlak verkrijgt men de beste hechting, de ondergrond hoeft echter niet volledig droog te zijn.
- Schudden voor gebruik.
- Voor een sneller en effectiever resultaat, grote ophopingen van vuil handmatig verwijderen.
- Staand water, waterfilm of druppels verwijderen. Op een droog oppervlak verkrijgt men de beste hechting, de ondergrond hoeft echter niet volledig droog te zijn. (m.u.v. stenen ondergrond, die moet wel volledig droog zijn voor de applicatie).

Aanbrengen

- Aanbrengen met een kwast.
- Aanbrengen met een vernevelaar.
- Product laten inwerken, de reiniging gebeurt vanzelf (niet schrobben). Na 24 uur tot enkele dagen is het resultaat merkbaar.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Verbruik

Afhankelijk van de mate van de vervuiling, 5-10 m²/l.

Reiniging

- Gereedschappen met water reinigen.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.
- Niet toepassen in directe zon.
- Niet geschikt op kalksteenhoudend materiaal zoals arduin, natuursteen...
- Niet geschikt voor alle soorten poederlak. Compatibiliteit met poederlakken testen op een niet-zichtbare plaats voor gebruik.
- Een test vooraf is aangeraden bij minerale crepi (kalkhoudend) wegens het risico op vlekvorming of aantasting van de crepi door het zure karakter van Green Cleaner. Bij synthetische crepi zijn geen problemen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.