

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Środek czyszczący
- Odtłuszczacz
- Przezroczysta ciecz
- Nie zawiera antystatikum

APLIKACJE

- Specjalnie opracowany do usuwania nieutwardzonego uszczelnacza.
- Czyszczenie i odtłuszczenie różnych powierzchni.
- Na lakierowanej powierzchni aluminium użytkownik powinien przeprowadzić test przed użyciem, aby sprawdzić, czy produkt nie powoduje uszkodzeń.
- Istotna część systemu Parabond Panel w celu uzyskania trwałej przyczepności kleju do płyt elewacyjnych Parabond Panel na aluminiowych konstrukcjach nośnych i płytach elewacyjnych HPL.

OKULAR

Gęstość (g/ml)	0.72
Konsystencja	Płynny
Zapach	Charakterystyczny
Okres gotowania	78 - 113°C
Temperatura zapłonu (CC, °C)	9
Temperatura samozapłonu	> 200°C
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	24 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego

OPAKOWANIE I KOLOR

kanister 25l - 26 szt./paleta

12 x spray 400ML/skrzynka - 720 szt./paleta

kanister 5l - 120 szt./paleta

INSTRUKCJA UŻYCIA**Przygotowanie**

- Użytkownik powinien samodzielnie sprawdzić, czy produkt nadaje się do jego zastosowania. W razie potrzeby należy skonsultować się z naszym serwisem technicznym.
- Zalecane jest wcześniejsze przetestowanie każdej powierzchni.
- Wstrząśnij przed użyciem.
- Przed usunięciem nieutwardzonej masy silikonowej należy ją jak najbardziej usunąć szmatką lub papierową wtyczką.

Stosować**Usuwanie silikonu**

Aerosol 400 ml:

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Spryskaj z daleka na powierzchnię lub na nieutwardzony silikon.
- Następnie wypoleruj czystą szmatką.

Kanister 5 l – 25 l:

- Nawilż papierową szmatkę środkiem Parasilico Cleaner.
- Usuń resztki silikonu.
- Następnie wypoleruj czystą szmatką.

Czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni

Aerosol 400 ml:

- Spryskaj z daleka na powierzchnię.
- Czyść i odtłuszczaj powierzchnię pocierając.
- Regularnie wymieniaj papierowy ręcznik.

Kanister 5 l – 25 l:

- Mocno nawilż papierowy ręcznik lub szmatkę środkiem Parasilico Cleaner.
- Czyść i odtłuszczaj powierzchnię pocierając.
- Regularnie wymieniaj papierowy ręcznik.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

APROBACJE TECHNICZNE I OZNACZENIA JAKOŚCI

Przetestowane przez SHR zgodnie z BRL4101-7 i ujęte w certyfikacie KOMO nr 21184/25 dla klejenia płyt elewacyjnych.



Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.