

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Środek czyszczący
- Na bazie rozpuszczalnika
- Zapewnia doskonałą przyczepność silikonów neutralnych do lakierowanych metali.

APLIKACJE

- Su metalli non verniciati e verniciati.
- Może być używany do usuwania następujących zanieczyszczeń: kurz, ślady tłuszczu oraz wszelkie trudne do usunięcia zabrudzenia.
- Należy stosować, gdy później wykonywane będzie uszczelnienie silikonami neutralnymi.

OKULAR

Gęstość (g/ml)	0.86
Konsystencja	Płynny
Zapach	Charakterystyczny
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	12 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego

OPAKOWANIE I KOLOR

15 x butelka 500ML/skrzynka - 720 szt./paleta

INSTRUKCJA UŻYCIA**Przygotowanie**

- Zalecane jest wcześniejsze przetestowanie każdej powierzchni.

Stosować

- Wetrzcie powierzchnię do uszczelnienia wilgotną szmatką.
- Poczekaj, aż powierzchnia wyschnie (w zależności od warunków zajmuje to 5 minut).
- Następnie można przystąpić do uszczelniania.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.