

SILICONE PRIMER NON-POROUS SURFACES



WŁAŚCIWOŚCI

- Podkład pod uszczelniacz silikonowy
- Zwiększa przyczepność szczeliwa silikonowego do podłoża
- Temperatura zapłonu DIN 51794: +420°C

APLIKACJE

- Odpowiednie do materiałów nieporowatych, pewnych rodzajów tworzyw sztucznych i farb.

OKULAR

Rodzaj produktu	Roztwór żywicy silikonowej z dodatkiem reaktywującym
Gęstość (g/ml)	0.76
Konsystencja	Płynny
Czas schnięcia (w zależności od grubości warstwy i warunków atmosferycznych)	60 minut
Temperatura obróbki	+5°C - +25°C
Temperatura zapłonu (CC, °C)	+9 (DIN 51755)
Temperatura samozapłonu	DIN 51794: +420°C
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	12 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego

OPAKOWANIE I KOLOR

26 x kanister 250ML/skrzynka - 1664 szt./paleta

Przezroczysty

kanister 1l - 104 szt./paleta

Przezroczysty

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie

- Podłoże powinno być twarde, równomierne, suche, czyste, bez pyłu i tłuszczu.
- W razie potrzeby odtłuścić za pomocą Parasilico Cleaner, MEK, alkoholu, etanolu.

Stosować

- Na podłoże nałożyć podkład pędzlem.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Gdy podkład wyschnie, nałóż silikon. Im szybciej po wyschnięciu, tym lepiej. Silikon należy nałożyć najpóźniej w ciągu 16 godzin. Jeśli ten czas zostanie przekroczony, konieczne jest nałożenie nowej warstwy podkładu.

Konsumpcja

Max. 10,75 m²/liter

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żadanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.