KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

SILICONE REMOVER



WŁAŚCIWOŚCI

- Zawiera rozpuszczalniki
- Nie kapie
- Gotowy do użycia przezroczysty żel

APLIKACJE

- Stosowany do usuwania zastygłych pozostałości po uszczelniaczach, takich jak silikony, polimery hybrydowe i MS, poliuretan oraz akryl.
- Kompatybilny z większością powierzchni, takimi jak wszystkie metale i różne rodzaje tworzyw sztucznych (przeprowadź test przed użyciem).

OKULAR	
Gęstość (g/ml)	0.8
Konsystencja	Gel
Zapach	Neutralny
Temperatura obróbki	+5°C - +30°C
Temperatura zapłonu (CC, °C)	75
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	60 miesięcy

OPAKOWANIE I KOLOR

12 x butelka z pędzlem 100ML/skrzynka - 4092 szt./paleta
Przezroczysty

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie

- Zalecane jest wcześniejsze przetestowanie każdej powierzchni.
- Wstrząśnij przed użyciem.

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa na opakowaniu.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żądanego zastosowania W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Ostatnia aktualizacja: 03-11-2026