



WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo dobra obrabialność
- Może być stosowany na suchych i lekko wilgotnych powierzchniach
- Ochronna ciecz hydrofobowa.
- Nadaje się do porowatych podłoży mineralnych, takich jak cement, beton, mur...
- Tworzy warstwę paroizolacyjną i hydrofobową

APLIKACJE

- Odpowiedni do stosowania w najbardziej wymagających lokalizacjach.
- Ochrona fundamentów, konstrukcji zagłębionych i belek stalowych przed wodami gruntowymi.
- Odpowiedni do stosowania na zewnątrz.

OKULAR

Rodzaj produktu	Bitum & Rozpuszczalniki
Gęstość (g/ml)	0.89
Konsystencja	Płynny
Lepkość	80 - 155 mm ² /s (Ubbelohde)
Czas schnięcia (w zależności od grubości warstwy i warunków atmosferycznych)	24 godziny
Temperatura obróbki	0°C - +35°C
Zawartość suchej masy	±50%
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	36 miesięcy
Warunki przechowywania	Transportować i przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +30°C.

OPAKOWANIE I KOLOR

beczka 25l - 22 szt./paleta

Czarny

puszka 5l - 120 szt./paleta

Czarny

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie

- Podłoże musi być twarde, wystarczająco wytrzymałe i czyste, wolne od kurzu i tłuszczu.
- Usuń stojącą wodę, film wodny lub krople. Najlepszą przyczepność uzyskuje się na suchej powierzchni, ale podłoże nie musi być całkowicie suche.
- Dobrze wymieszać produkt.
- Wypełniaj pustki i nierówności zaprawą cementową, aby uzyskać gładką i równą powierzchnię.

Stosować

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

- Nałóż 2 warstwy dla maksymalnej ochrony. Drugą warstwę nałóż dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (po ok. 24 godzinach, w zależności od temperatury i warunków atmosferycznych).
- Nakładać pędzlem.

Konsumpcja

Pierwsza warstwa 0,67 l/m² i druga warstwa 0,4 l/m², z wyjątkiem metalu, gdzie należy nałożyć 0,4 l/m² na warstwę.

Czysty

- Czyścić narzędzia białym spirytem.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.