

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Samoprzylepny pasek mocujący umożliwia bardzo łatwy, całkowicie ukryty montaż taśmy foliowej.
- Rozciągliwy
- Możliwy Do Otynkowania
- Taśma składa się z kombinacji folii i włókniiny, szczelnej dla powietrza i paroszczelnej, do trwałego uszczelnienia wewnętrznego.
- Dodatkowa biała warstwa kleju akrylowego na części otynkowalnej dla łatwej i szybkiej instalacji.

**APLIKACJE**

- Uniwersalnie nadaje się do renowacji i nowych budynków.
- Wysoka siła przyczepności taśmy mocującej do wszystkich rodzajów ram okiennych i typowych podłoży (beton, drewno, cegła, cegła wapienno-piaskowa, aluminium, ...).
- Paraband Interior Extra jest stosowany do szczelnego powietrznie wykończenia od wewnętrznej strony stolarki, ścian osłonowych, ram okiennych, płyt OSB i sklejk, ...

**OKULAR**

Rodzaj produktu	PES-PE-PES
% Wydłużenie przy zerwaniu wzdłużne/poprzeczne: EN12311	70% / 100%
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV	3 miesiące
Wartość Ud	35m +/- 5 (EN 1931)
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm <sup>2</sup> )	Longitudinal: 170N/50mm (EN 12311-2/A) / Transverse: 120N/50mm (EN 12311-2/A)
Wodoodporność	Geslaagd bij 2kPa (EN 1928)
Przepuszczalność powietrza: EN 12114	Am < 0,1m <sup>3</sup> /h.m
Temperatura obróbki	+5°C - +35°C
Odporność na temperaturę	-40°C - +100°C
Waga	folie: 115 g/m <sup>2</sup> (+/-10%) (EN 1819-2)
Odporność na rozerwanie gwoździem	Longitudinal: 50 N (EN 12310-1) / Transverse: 70 N (EN 12310-1)
Klasa reakcji na ogień EN13501-1	E
Rodzaj Kleju	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
Waga Kleju	230 g/m <sup>2</sup>
Grubość Kleju	+ 0,23 mm
Siła Przyczepności	>= 35N/25mm (DIN EN 1939(2003))
Odporność Na Temperaturę Kleju	-40°C - +100°C
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	240 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego

**OPAKOWANIE I KOLOR**

Biały
100 mm : 6 x rolka 25M/skrzynka - 360 szt./paleta
150 mm : 4 x rolka 25M/skrzynka - 240 szt./paleta

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żadanego zastosowania W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

200 mm : 4 x rolka 25M/skrzynka - 192 szt./paleta
250 mm : 2 x rolka 25M/skrzynka - 120 szt./paleta
300 mm : 2 x rolka 25M/skrzynka - 120 szt./paleta

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### Przygotowanie

- Podłoże musi być stale suche, czyste i wolne od kurzu, farby, luźnych cząstek i musi być odporne na nacisk i kształt. Należy sprawdzić, czy podłoże jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.

### Stosować

- Rozwinąć Paraband Interior Extra i przyciąć na wymiar z odpowiednim zapasem długości.
- Usunąć pasek ochronny z warstwy klejącej po stronie otynkowanej Paraband Interior Extra.
- Nałożyć całą powierzchnię klejącą taśmy na bok stolarki i docisnąć twardym wałkiem dociskowym.
- Nie zaczynać w narożniku, lecz na odcinku pomiędzy dwoma narożnikami, a na końcu każdego narożnika wykonać zakład ok. 4 cm.
- W narożniku przewidzieć dodatkową pętlę (złożone ucho) w folii poprzez sklejenie pasów klejących. Długość pętli wynosi zwykle ok. 20 mm (przy ościeżu i stolarce 1,5 cm dookoła).
- Zamontować okno oraz wymaganą izolację obwodową.
- Usunąć folię ochronną z powierzchni samoprzylepnej i docisnąć twardym wałkiem.

### Czysty

- Usunięcie pozostałości kleju za pomocą Parasilico Cleaner. Czyszczenie skóry wodą i mydłem.

## PUNKTY UWAGI

- Nie stosować na słońcu.
- 
- W przypadku materiałów porowatych (beton, Ytong, ...) zalecana jest strefa klejenia o szerokości 80 mm.
- Siła przyczepności zależy w dużym stopniu od podłoża i musi być wcześniej przetestowana. Jeżeli przyczepność jest niewystarczająca, należy użyć podkładu.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.