

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

Nº MP0060025

Em conformidade com o anexo III do Regulamento 305 / 2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:

PARACRYL FR

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

batch number: consulte a entrada na embalagem

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Vedante para aplicação interior de fachadas – Em conformidade com a EN 15651-1:2012 Tipo F INT

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem**

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada :

Determinando o tipo de produto, realizado com base no tipo de testes sob sistema 4 cai sob a responsabilidade do produtor integral.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

N° MP0060025

Em conformidade com o anexo III do Regulamento 305 / 2011

9. Desempenho declarado:

Características Essenciais	Prestação	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo (Classificação conforme EN 13501-1:2007)	NPD	EN 15651-1:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente e a saúde	NPD	EN 15651-1:2012
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo (conforme EN ISO 7390)	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Perda de Volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Propriedades da Tensão-elongamento até à rutura – conforme EN ISO 8339	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
Durabilidade	Passar	EN 15651-1:2012
Condicionado : Método A Substrato : Fachada : Alumínio anodizado+ M2 Concreto		

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Ing. H Vranken
Technical Support Manager
Waregem – Mai 2014