FICHA TÉCNICA

PARAFOAM VASELINE SPRAY



CARACTERÍSTICAS

- Fornece uma camada de película sem ácido

APLICAÇÕES

- Proteger o metal da ferrugem.
- Prevenir a adesão da lata de espuma PU ao adaptador da pistola NBS.

DADOS TÉCNICOS	
Prazo de validade do produto fechado	36 meses

EMBALAGEM E COR
12 x lata 400ML/caixa - 720 unidades/palete

UTILIZAÇÃO

Aplicação

Pulverize o adaptador da pistola de espuma com spray de vaselina para lubrificar o fio.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Atualização: 25-11-2026