

**CARACTERÍSTICAS**

- Lubrificante
- À base de polímero de silicone de alta qualidade e elevado grau de pureza

APLICAÇÕES

- Efeito anticorrosivo para diferentes tipos materiais.
- Resistente a humidades
- Brilho em plásticos e vinil.
- Prevenção da secagem das borrachas.

DADOS TÉCNICOS

Densidade (g/ml)	0.76
Temperatura de trabalho	-40°C - +240°C
Conteúdo de matéria seca	20%
Temperatura de ignição automática	< 0°C
Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR**6 x spray 600ML/caixa - 522 unidades/paleta****UTILIZAÇÃO****Preparação**

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Agitar vigorosamente antes de utilizar.

Aplicação

-

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.