

# PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED



## CARACTERÍSTICAS

- Alisador de juntas
- Concentrado: o produto deve ser diluído com água na proporção de 5 volumes de Perfect Joint Tooling Agent Undiluted em 95 volumes de água
- pH neutro
- Não agressivo para a junta
- Não deixa manchas após enxaguar com água
- Não contém solventes ou ácidos
- Não afeta a superfície

## APLICAÇÕES

- Para alisar as superfície dos selantes recém-aplicados, como silicones, polímeros ou poliuretanos.

## DADOS TÉCNICOS

Densidade (g/ml)	1.065
pH	ca. 7.5
Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

## EMBALAGEM E COR

**15 x garrafão 500ML/caixa - 720 unidades/paleta**  
**garrafão 5l - 120 unidades/paleta**

## UTILIZAÇÃO

### Aplicação

Concentrado: o produto deve ser diluído com água na proporção de 5 volumes de **Perfect Joint Tooling Agent Undiluted** em 95 volumes de água

## SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.