

**CARACTERÍSTICAS**

- Alisador de juntas pronto para usar
- Solução pronta: o produto já está pronto a usar e pode ser pulverizado diretamente na superfície sem diluir
- pH neutro
- Não agressivo para a junta
- Não deixa manchas após enxaguar com água
- Não contém solventes ou ácidos
- Não afeta a superfície

**APLICAÇÕES**

- Para alisar as superfície dos selantes recém-aplicados, como silicones, polímeros ou poliuretanos.

**DADOS TÉCNICOS**

pH	ca. 7.5
Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

**EMBALAGEM E COR**

**12 x frasco pulverizador 500ML/caixa - 480 unidades/paleta**

**UTILIZAÇÃO****Aplicação**

- Pulverize o produto diretamente na junta.
- Aplicar na superfície.
- Molhe o dedo ou uma ferramenta de alisamento com o produto e alise a junta.

**SEGURANÇA**

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.