

**CARACTERÍSTICAS**

- Agente de limpeza
- Desengordurante
- Líquido transparente
- Não contém antiestático

APLICAÇÕES

- Adequado para remover silicone não curado
- Bem como para limpar e desengordurar várias superfícies
- Em alumínio lacado e anodizado: faça testes preliminares antes do uso
- Parte essencial do Parabond Panel System para garantir uma adesão duradoura da cola para painéis de fachada Parabond Panel em estruturas de suporte de alumínio e painéis de fachada em HPL.

DADOS TÉCNICOS

Densidade (g/ml)	0.72
Consistência	Líquido
Odor	Característica
Intervalo de cozimento	78 - 113°C
Ponto de inflamação (CC, °C)	9
Temperatura de ignição automática	> 200°C
Prazo de validade do produto fechado	24 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR

garrafão 25l - 26 unidades/paleta

12 x spray 400ML/caixa - 720 unidades/paleta

garrafão 5l - 120 unidades/paleta

UTILIZAÇÃO**Preparação**

- O usuário deve certificar-se de que o produto utilizado é adequado para a aplicação. Se necessário, contacte o nosso serviço técnico.
- Recomenda-se realizar testes em todas as superfícies.
- Agitar vigorosamente antes de utilizar.
- Para remover o selante não curado, remova o máximo de silicone possível com um pano ou chumaço de papel.

Aplicação

Para remover silicone fresco, não curado

Remover o silicone anteriormente tanto quanto possível com um pano ou um bocado de papel. Siga as instruções abaixo:

Aerosol 400 ml

- Pulverizar de uma certa distância sobre a superfície ou o silicone não curado

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorreções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

- A seguir, lustrar a superfície com um pano limpo

Bidão 5l e 25l

- Embeber um pano com Parasilico Cleaner
- Remover o selante remanescente
- A seguir, lustrar a superfície com um pano limpo

Limpar e desengordurar superfícies

Aerosol 400 ml:

- Pulverizar de uma certa distância sobre a superfície
- Lustrar a superfície para limpá-la com um pano limpo ou papel
- Trocar regularmente o papel de limpeza

Bidão 5l e 25l

- Embeber um pano com Parasilico Cleaner
- Limpar e desengordurar a superfície, esfregando sempre
- Trocar regularmente o papel de limpeza

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

APROVAÇÃO TÉCNICA E RÓTULOS DE QUALIDADE

Testado pelo SHR de acordo com BRL4101-7 e incluído no certificado KOMO nº 21184/25 para a colagem de painéis de fachada.



Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.