FICHA TÉCNICA

PARASILICO CLEANER

CARACTERÍSTICAS

- Produto de limpeza
- Desengordurar
- Líquido transparente
- Não contém qualquer anti estático

APLICAÇÕES

- Adequado para remover silicone não curado
- Bem como para limpar e desengordurar várias superfícies
- Em alumínio lacado e anodizado: faça testes preliminares antes do uso

DADOS TÉCNICOS	
Densidade (g/ml)	0.72
Consistência	Líquido
Odor	Característica
Intervalo de cozimento	78 - 113°C
Ponto de inflamação (CC, °C)	9
Temperatura de ignição automática	> 200°C
Prazo de validade do produto fechado	24 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR
12 x spray 400ML/caixa - 720 unidades/palete
garrafão 5l - 120 unidades/palete
garrafão 25l - 26 unidades/palete

UTILIZAÇÃO

Preparação

- Recomenda-se realizar testes em todas as superfícies.
- O usuário deve certificar-se de que o produto utilizado é adequado para a aplicação. Se necessário, contacte o nosso serviço técnico.
- Agitar vigorosamente antes de utilizar.
-

Aplicação

Para remover silicone fresco, não curado
Remover o silicone anteriormente tanto quanto possível com um pano ou um bocado de papel. Siga as instruções abaixo:
Aerosol 400 ml

- Agitar o aerossol antes de usar

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Atualização: 12-05-2024

- Pulverizar de uma certa distância sobre a superfície ou o silicone não curado
- A seguir, lustrar a superfície com um pano limpo

Bidão 5l e 25l
- Embeber um pano com Parasilico Cleaner
- Remover o selante remanescente
- A seguir, lustrar a superfície com um pano limpo

Limpar e desengordurar superfícies
Aerosol 400 ml:
- Agitar o aerossol antes de usar
- Pulverizar de uma certa distância sobre a superfície
- Lustrar a superfície para limpá-la com um pano limpo ou papel
- Trocar regularmente o papel de limpeza

Bidão 5l e 25l
- Embeber um pano com Parasilico Cleaner
- Limpar e desengordurar a superfície, esfregando sempre
- Trocar regularmente o papel de limpeza

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

Em alumínio lacado e anodizado: faça testes preliminares antes do uso.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.