

**CARACTERÍSTICAS**

- Primário pronto a usar
- À base de solventes e poliuretano
- Promove a adesão de selantes de poliuretano e selantes de polímeros híbridos e MS
- Reduz ou mesmo evita a formação de bolhas geradas pela cura em condições difíceis em materiais porosos como concreto ou madeira

APLICAÇÕES

- Adequado em superfícies porosas e não porosas, como concreto, madeira, metal, vidro e vários plásticos.
- Também pode ser usado para evitar a migração de plastificantes.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto	Solução de poliuretano
Tempo de secagem (dependendo da espessura da camada e das condições atmosféricas)	10 a 15 minutos
Temperatura de trabalho	+5°C - +35°C
Viscosidade (mPa.s, Brookfield)	50
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +15°C a +25°C.
Validade após abertura	1 mês

EMBALAGEM E COR**12 x lata 250ML/caixa - 1080 unidades/paleta**

Transparente, Preto

8 x lata 1L/caixa - 288 unidades/paleta

Transparente, Preto

UTILIZAÇÃO**Preparação**

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Se necessário, desengordurar com Parasilico Cleaner, MEK, metanol, etanol.
- Recomenda-se realizar testes em todas as superfícies.
- Agitar vigorosamente antes de utilizar.

Aplicação

- Aplique o primer com pincel em uma camada fina, uniforme e homogênea. Evite camadas grossas, pois isso reduzirá a adesão.
- Para substratos porosos é necessário aplicar o primer em duas camadas.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

- Após o tempo de secagem de 15 minutos, o selante/adensivo deve ser aplicado o mais rápido possível (dentro de 60 minutos).
- Feche o frasco após o uso porque o primer é sensível à umidade do ar. Após abrir o frasco, use o produto dentro de 1 mês.

Limpeza

- Limpe com o Espírito Branco nos primeiros 5 minutos. Após esse tempo, é necessária uma limpeza com MEK.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Não use se for observada uma mudança na aparência (presença de partículas, solução turva, mudança de cor).

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.