

**CARACTERÍSTICAS**

- Agente de limpeza
- À base de solventes
- Produto de limpeza muito potente. A utilização prolongada pode danificar o PVC.

APLICAÇÕES

- Não é adequado para manchas de ferrugem
- Pode ser utilizado para remover a seguinte sujidade: marcas de asfalto, marcas de gordura e toda a sujidade persistente
- Para remover sujidade e riscos em PVC duro branco e vários outros plásticos

DADOS TÉCNICOS

Densidade (g/ml)	0.87
Consistência	Líquido
Odor	Característica
Limites explosivos no ar (v/v)	2 - 12%
Intervalo de cozimento	75 - 85°C
Ponto de inflamação (CC, °C)	-4
Temperatura de ignição automática	425°C
Prazo de validade do produto fechado	36 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR

garrafão 25l - 26 unidades/paleta
12 x spray 400ML/caixa - 720 unidades/paleta
15 x garrafa 500ML/caixa - 720 unidades/paleta
2 x garrafão 5L/caixa - 240 unidades/paleta

UTILIZAÇÃO**Preparação**

- Recomenda-se realizar testes em todas as superfícies.

Aplicação

-

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorreções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.