

Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020034

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARASILICO AM 85 – 1 T

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing
Afdichtingsproducten voor beglazing

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt :

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**De aangemelde instantie (notified body) *GINGER CEBTP*, identificatienummer *NB 0074*
heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van type testing
onder system 3 met aflevering van : een test rapport**

**De aangemelde instantie (notified body) *EFFECTIS*, identificatienummer *NB 1234*,
heeft de bepaling van de klasse mbt reactie bij brand uitgevoerd onder system 3 met aflevering van
:
een test rapport**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven :

niet van toepassing

Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020034

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties

Essentiële karakteristieken – Type F ext - int	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	NPD	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	EN 15651-1:2012
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Treksterkte voor "non structural" low modulus sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (- 30 °C) – conform EN ISO 8339	NPD	EN 15651-1:2012
Trekeigenschappen voor "non structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) bij constante rek – conform EN ISO 8340	NPD	EN 15651-1:2012
Trekeigenschappen • Bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)	Pass	EN 15651-1:2012
Elastisch herstelvermogen (conform EN 7389)	≥ 70% at 100 %	EN 15651-1:2012
Duurzaamheid	Pass	EN 15651-1:2012
Conditionering : methode A		
Substraat : Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton		

Essentiële karakteristieken – Type G	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2007)	NPD	EN 15651-2:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	EN 15651-2:2012
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-2:2012
Treksterkte voor "non structural" low modulus sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (- 30 °C) – conform EN ISO 8339	NPD	EN 15651-2:2012
Trekeigenschappen voor "non structural" sealants bij gebruik in "cold climate" gebieden (-30°C) bij constante rek – conform EN ISO 8340	NPD	EN 15651-2:2012
Adhesive/cohesive eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht (conform EN ISO 11431)	Pass	EN 15651-2:2012
Elastisch herstelvermogen (conform EN ISO 7389)	≥ 70% at 100%	EN 15651-2:2012
Duurzaamheid	Pass	EN 15651-2:2012
Conditionering : methode A		
Substraat : Glazing : glas		

Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0020034

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Ing. H Vranken
Technical Support Manager
Waregem – mei 2014