

**VLASTNOSTI**

- S nízkym zápachom
- Vytlačaný okrúhly tmel s uzavretou bunkovou štruktúrou
- Dobrá chemická odolnosť
- Bezfreónové
- Úplne bez CFC a HCFC (ODP=0)

APLIKÁCIE

- Tesnenie dilatačných škár.
- Vyvinuté pre použitie v statických a pohyblivých švoch s rôznymi formami expanzie.
- Pomáha znížiť spotrebu tesniacej hmoty a je určené ako plnenie spár.
- Expanzné škáry v stene, sklenených plochách, deliacich stenách.
- Táto penyová páska bola vyvinutá pre použitie s chladnými tesniacimi materiálmi ako sú: silikónové, polyuretánové, hybridné polyméry, polysulfidové, butylové, thiokolové, akrylátové tmely a podobne.
- Spáry v povrchových úpravách a dlažbách, ale aj spáry v prefabrikovaných betónových alebo zdobených konštrukciách.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	PE pena so zatvorenými bunkami
Plná konečná pevnosť (hodiny)	0.025
Pochytenie vody	<0,5 vol.% (DIN 53495)
Izolačná hodnota: ISO 10456 (W/mK)	0.05
Teplotná odolnosť	-40°C - +100°C
Trieda reakcie na oheň DIN4102-1	B2
Trvanlivosť neporušeného produktu	240 mesiacov

BALENIE A FARBA

Sivá
6 mm plný : krabica 1500m - 18 jednotky/paleta
8 mm plný : krabica 900m - 18 jednotky/paleta
10 mm plný : krabica 600m - 18 jednotky/paleta
13 mm plný : krabica 400m - 18 jednotky/paleta
15 mm dutý : taška 250m - 18 jednotky/paleta
20 mm dutý : taška 150m - 18 jednotky/paleta
25 mm dutý : taška 100m - 18 jednotky/paleta
30 mm dutý : taška 80m - 18 jednotky/paleta
40 mm dutý : rolka 60x 2m - 18 jednotky/paleta
50 mm dutý : rolka 42x 2m - 18 jednotky/paleta

Použit

- Vyberte penyovú pásku priamo z používateľsky prívetivého obalu.
- Použite tupý predmet na nanášanie.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

- Umístíte penovú pásku do hĺbky, ktorá je odporúčaná pre použité tesniace materiály.
- Nanášajte tesniace materiály podľa pokynov.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôsobiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."