

PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED



VLASTNOSTI

- Vyhladzovací prostriedok
- Čistý detergent
- Riediť v pomere 5 objemových dielov Perfect Joint Tooling Agent Undiluted na 95 objemových dielov vody
- Úplne pH neutrálne
- Neagresívne voči škárovacej hmote
- Po opláchnutí nezanecháva škvrnny
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani kyseliny
- Nepoškodzuje najbežnejšie povrchy

APLIKÁCIE

- Na vyhladenie práve nanesených tmelov, ako je silikón, polyuretán a polymér.

ŠPECIFIKÁCIE

Hustota (g/ml)	1.065
pH	ca. 7.5
Trvanlivosť neporušeného produktu	12 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

15 x kanister 500ML/box - 720 jednotky/paleta

kanister 5l - 120 jednotky/paleta

NÁVOD NA POUŽITIE

Použití

Riediť vodou v pomere 5 objemových dielov **Perfect Joint Tooling Agent undiluted** na 95 objemových dielov vody.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."