

**VLASTNOSTI**

- Čistiaci prostriedok
- Rozpúšťadlá
- Zabezpečuje dokonalú priľnavosť silikónov oxidov na lakované kovy

APLIKÁCIE

- Na nepomalované a natreté kovy.
- Môže byť použité na odstránenie nasledujúcich znečistení: prach, stopy tuku a akékoľvek tvrdohlavé znečistenia.
- Použiť pred následným tesnením silikónom na oxímovej báze.

ŠPECIFIKÁCIE

Hustota (g/ml)	0.86
Konzistencia	Tekutý
Vôňa	Charakteristický
Trvanlivosť neporušeného produktu	12 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

15 x fľaša 500ML/box - 720 jednotky/paleta

NÁVOD NA POUŽITIE**príprava**

- Na každom povrchu sa odporúča predchádzajúce testovanie.

Použiť

- Vlhkým hadríkom pretrite povrch, ktorý sa má tesniť.
- Čakajte, kým povrch opäť uschne (v závislosti od podmienok to trvá 5 minút).
- Potom môžete začať s tesnením.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."