

**VLASTNOSTI**

- Ľahko kyslý čistiaci prostriedok na báze rastlinných prísad, ktoré uvoľňujú nečistoty z povrchu
- Samovoľne čistiaci: drhnutie alebo tlakový čistič nie sú nutné
- Vyrobený z >90 % prírodných surovín a je z >90 % biologicky odbúrateľný

**APLIKÁCIE**

- Odstraňuje znečistenie, zelený porast a usadeniny atmosférického pôvodu z plochých a sklonených striech, fasád, terás a záhradného nábytku.

**ŠPECIFIKÁCIE**

Teplota spracovania	+8°C - +35°C
pH	4.5
Trvanlivosť neporušeného produktu	24 mesiacov
Skladovacie podmienky	Prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe na suchom a chladivom mieste pri teplote +5°C až +30°C.

**BALENIE A FARBA**

**kanister 20l - 24 jednotky/paleta**  
Mliečny/priehľadný

**kanister 5l - 96 jednotky/paleta**  
Mliečny/priehľadný

**NÁVOD NA POUŽITIE****príprava**

- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
- Odstráňte stojatú vodu, vodný film alebo kvapky. Najlepšiu príľnavosť dosiahnete na suchom povrchu, podklad však nemusí byť úplne suchý.
- Pred použitím pretrepte.
- Pre rýchlejšie a efektívnejšie výsledky odstráňte veľké nahromadenia špiny manuálne.
- Odstráňte stojatú vodu, vodný film alebo kvapky. Najlepšia príľnavosť je na suchom povrchu, ale podklad nemusí byť úplne suchý (okrem kamenného podkladu, ten musí byť úplne suchý).

**Použitie**

- Nanášajte štetcom.
- Nanášajte rozprašovačom.
- Nechajte produkt pôsobiť, čistenie prebieha samo (nedrhnite). Výsledok je badateľný po 24 hodinách až niekoľkých dňoch.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

## Spotreba

V závislosti od miery znečistenia, 5-10 m<sup>2</sup>/l.

## čistý

- Čistiť náradie vodou.

## POZOR

- Nepracujte v prípade hroziaceho dažďa a mrazu.
- Nepoužívajte na priamom slnku.
- Nevhodné pre materiály obsahujúce vápenec, ako je mramor, prírodný kameň atď.
- Nevhodné pre všetky druhy práškových farieb. Pred použitím otestujte kompatibilitu s práškovými farbami na neviditeľnom mieste.
- Odporúča sa predbežný test na minerálnych omietkach (vápenatých) kvôli riziku vzniku škvrn alebo napadnutia omietky kyselým charakterom Green Cleaneru. Pri syntetických omietkach nie sú žiadne problémy.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôsobiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."