

**VLASTNOSTI**

- Páska pozostáva z kombinácie rúna a funkčnej membrány otvorenej pre difúziu pary
- So samolepiacou upevňovacou lištou na veľmi jednoduchú, úplne skrytú inštaláciu fóliovej pásky
- Môže sa omietnuť a natrieť
- Rozťahnuteľná

APLIKÁCIE

- Univerzálne vhodný na renováciu aj novostavby.
- Paraband W Exterior pre vzduchotesné utesnenie spojovacieho spoja okna z vonkajšej strany, pre odolné proti prívalovým dažďom a difúzne otvorené utesnenie všetkých spojov okien.
- Vysoká príľnavosť upevňovacej pásky na všetky typy okenných rámov.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	PES-PE-PES
Hrúbka: DIN 53855 (mm)	0.43
Odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu	3 mesiace
Účinnosť proti prúdeniu dažďa: EN 1027	> 600Pa
Sd hodnota	ca. 0.05 m
Vodeodolnosť	> 2000 mm (DIN EN20811)
Teplota spracovania	+5°C - +40°C
Teplotná odolnosť	-40°C - +80°C
Hmotnosť: DIN 53854 (g/m²)	123
Ťahová pevnosť: DIN 53 857 podľa (N/5cm)	301
Ťahová pevnosť: DIN 53 857 prierezová (N/5cm)	34
Rozťahovnosť: DIN 53 857 podľa (%)	18
Rozťahovnosť: DIN 53 857 prierezovo (%)	132
Hustota prúdenia WDD: EN 53 122 (g/m² x deň)	930
Vzduchotesnosť: EN 1026	An ≤ 0,1
Trieda reakcie na oheň DIN4102-1	B2
Trvanlivosť neporušeného produktu	12 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

Biela
100 mm : 4 x rolka 30M/box - 192 jednotky/paleta
150 mm : 2 x rolka 30M/box - 96 jednotky/paleta
200 mm : 2 x rolka 30M/box - 96 jednotky/paleta
300 mm : rolka 30m - 48 jednotky/paleta

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

NÁVOD NA POUŽITIE

príprava

- Podklad musí byť trvalo suchý, čistý a zbavený prachu, farby, voľných častíc a musí byť odolný voči tlaku a tvaru. Skontrolujte, či podklad vyhovuje platným normám a technickým predpisom.

Použití

- Rozviňte pásku Paraband W Exterior a odstrihnite ju na požadovanú veľkosť s dostatočnou dĺžkou navyše.
- Stiahnite krycí papier a opatrne pritlačte fixačný pásik k dennej strane okna. Nalepte na 4 strany okna.
- Na rohy nalepte dostatočné množstvo pásky (veľkorysé „oslie uši“), aby ste zabezpečili dobré spojenie so stenou.
- Umiestnite a upevnite okno. Vyplňte dutý priestor medzi oknom a stenou penou Parafoam Flexible.
- Na lepenie k podkladu muriva odporúčame Parabond Construction.
- Prípustná celková deformácia je 5 % s ohľadom na nezlepenú šírku pásma (pri montáži môže byť potrebné zabezpečiť slučku/pohybovú rezervu).

čistý

- Odstránenie zvyškov lepidla s Parasilico Cleaner. Čistenie kože vodou a mydlom.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."